



BJ BROTHERS



# FireAde<sup>2000</sup>

ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCT  
Low Pressure Water Mist

|   |  |                              |                                           |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------------|
| A |  | Ordinary Combustibles        | Wood, Paper, Cloth, Etc.                  |
| B |  | Flammable Liquids            | Grease, Oil, Paint, Solvents              |
| C |  | Live Electrical Equipment    | Electrical Panel, Motor, Wiring, Etc.     |
| D |  | Combustible Metal            | Magnesium, Aluminum, Etc.                 |
| K |  | Commercial Cooking Equipment | Cooking Oils, Animal Fats, Vegetable Oils |

**COMPLY TO STANDARDS : Wetting Agents**



**For Class A , B , MSDS**



ORDINARY

OIL & GAS

ELECTRICAL

MAGNESIUM & POTASSIUM

COOKING OIL

**Non CFC, Non Toxic, Non Hazardous**

## CONTACT US

บริษัท บี.เอ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด



9-9/4, 24-24/3 แยก 1-3-2, 1-3-4 ซอยเอกชัย 76  
ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม.  
10150



02-4511824-6



064-592-4655



@bjbrothers



salecenter@bjbrothers.com





| รายละเอียด                               | ขนาด                    |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                          | 2 ปอนด์                 | 5 ปอนด์                 | 10 ปอนด์                | 15 ปอนด์                | 20 ปอนด์                |
| สารดับเพลิง                              | FireAde 2000            | FireAde 2000            | FireAde2000             | FireAde2000             | FireAde2000             |
| ความสามารถในการดับเพลิง                  | Class A : B : C : D : K | Class A : B : C : D : K | Class A : B : C : D : K | Class A : B : C : D : K | Class A : B : C : D : K |
| สารที่ใช้ในการขับเคลื่อน                 | ก๊าซไนโตรเจน (N2)       | ก๊าซไนโตรเจน (N2)       | ก๊าซไนโตรเจน (N2)       | ก๊าซไนโตรเจน (N2)       | ก๊าซไนโตรเจน (N2)       |
| ความดันใช้งาน / working pressure at temp | 195 Psi                 | 195 Psi                 | 195 Psi                 | 195 Psi                 | 195 Psi                 |
| ระยะการฉีด / Shooting Range              | 3-4 m                   | 7 m                     | 6-8 m                   | 6-8 m                   | 6-8 m                   |
| ระยะเวลาในการฉีด / Discharging time      | 12 sec                  | 15 sec                  | 40 sec                  | 50 sec                  | 60 sec                  |
| ตัวสูง / Over all height                 | 34 cm                   | 39 cm                   | 51 cm                   | 55.5 cm                 | 61.5 cm                 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง / Shell Diamter         | 9 cm                    | 11.5 cm                 | 14 cm                   | 15 cm                   | 18 cm                   |
| ปริมาณน้ำยาดับเพลิง Weight of agent      | 1.0 kg.                 | 2.3 kg.                 | 4.7 kg.                 | 6.5 kg.                 | 9.0 kg                  |
| น้ำหนักถังดับเพลิง Weight of container   | 0.9 kg                  | 1.8 kg                  | 2.3 kg.                 | 2.5 kg.                 | 4.4 kg                  |
| น้ำหนักถังดับเพลิงสุทธิ / Net weight     | 1.9 kg.                 | 4.1 kg.                 | 7.0 kg.                 | 9 kg.                   | 13.4 kg.                |

- ดับไฟ Class A, Class B, Class C, Class D, Class K
- ได้รับใบรับรอง ผ่านการทดสอบ FireRating ตั้งแต่ **6A20B-10A40B** ตามมาตรฐาน มอก.332-2537 (TIS.332-1994)
- ได้รับใบรับรอง การทดสอบดับไฟ Class K ตามมาตรฐาน EN
- น้ำยาดับเพลิง FireAde2000 ได้มาตรฐาน UL, ULC, NFPA18 (Wetting Agent)
- ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดจากสถาบัน WGK1/TUV
- ได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ ดับไฟ Class C (ไฟฟ้า) ที่ 60,000 โวลต์
- สามารถยับยั้งการปะทุของไฟ ได้อย่างถาวร
- สามารถดับไฟได้เร็วกว่าน้ำถึง 20 เท่า และทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้เย็นตัวลง อย่างรวดเร็ว
- ไม่มีสารพิษ และ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับใบรับรอง สารดับเพลิงประเภท Non CFC
- ใบรับรองจากผู้ผลิต Fire Service plus Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องน้ำยาดับเพลิง ที่ไม่มีวันหมดอายุ